



Pratique, avec sa conception brouette, sa roue avant gonflable et ses bras de transport. Une personne suffit pour charger et décharger.

Équipé de la technologie Végamax, Millenium est fiable, robuste et étanche. Il garantit une perception visuelle optimale du signal et une forte autonomie.



Efficace, son système coulissant facilite le déploiement et le repli du feu.

Millenium +, le feu de chantier fiable, efficace et intelligent équipé d'un décompteur.

Caractéristiques

Matériau	PEHD (Polyéthylène Haute Densité) rotomoulé (tête de feu et caisson porte batterie) et acier
Dimensions	Longueur : 1242 mm / Largeur : 500 mm Hauteur déployée / réplée : 2671 mm / 1076 mm
Fixation	Support mobile Support fixe
Alimentation & Autonomie	Compatible avec les batteries : - 12V - 40Ah - 12V - 70Ah - 12V - 220Ah - 2 x 6V en série
Accessoire	Forte intensité lumineuse Durée de vie : 100 000 heures Insensibles aux vibrations et aux chocs 100 % étanches à l'eau, à la poussière
Homologation	FC 15

POURQUOI UN DECOMPTEUR ?



INFORMER

- Donner à l'usager **une indication sur le temps** restant avant de pouvoir s'engager sur la voie. **Inform**er de manière dynamique/visuelle **sur le bon fonctionnement** du feu.

SECURISER

- Éviter toute incitation à griller le feu rouge lorsque l'attente est estimée trop longue par l'usager.

FONCTIONNEMENT DU DECOMPTEUR

AU FEU ROUGE

L'optique centrale s'active : le décompteur affiche une couronne de LEDs animée et des chiffres décroissants de 9 à 1. L'usager visualise le temps d'attente restant avant de pouvoir s'engager.

AU FEU ORANGE CLIGNOTANT

L'usager peut s'engager sur la voie en toute sécurité.

LE + SECURITE

Le temps d'attente restant n'utilise pas d'unités de temps reconnues (ex : sec, min). Réduit l'incitation à franchir le feu au rouge (temps long ex : « 8min restantes »).

LES ATOUTS DE MILLENIUM +

HAUTE LISIBILITE DU MESSAGE

Chiffres à LEDs renforcés par une double couronne à LEDs qui s'éteint progressivement. **Visibilité optimale** même de loin.

SIMPLICITE D'UTILISATION

Le décompteur est activable dès l'initialisation du feu.

REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TEMPORISATION

Le décompteur s'adapte en fonction de la durée programmée du temps de feu rouge.

INTEGRATION DU DECOMPTEUR EN STANDARD

Intégré directement dans l'optique centrale de la tête du feu. **Pas de modules rapporté** : **lisibilité optimale** du décompteur et **protection des agressions extérieures**.